

LED照明器具・ランプ製品仕様書

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
種別	蛍光灯															
種別	Hf32形相当 (高出力)	Hf32形相当 (定格出力)	40形相当	40形相当	40形相当	40形相当	40形相当	32形相当	20形相当	20形相当	15形相当	10形相当	110形相当	サーチライン		
ランプ光束	3000lm以上	2500lm以上	2000lm以上	1800lm以上	2000lm以上	2000lm以上	2700lm以上	1500lm以上	1000lm以上	950lm以上	750lm以上	600lm以上	5400lm以上	2500lm以上	2000lm以上	1800lm以上
定格消費電力	16.0W以下	13.8W以下	11.0W以下	11.0W以下	20.0W以下	13.8W以下	17.0W以下	10.0W以下	7.0W以下	7.5W以下	4.8W以下	5.0W以下	30.9W以下	18.0W以下	15.0W以下	11.0W以下
質量	300g以下	300g以下	300g以下	300g以下	430g以下	285g以下	210g以下	160g以下	160g以下	160g以下	87g以下	74g以下	550g以下	450g以下	350g以下	250g以下
色温度	5000K	5000K	5000K	2700K	5000K	4000K	5000K	5000K	5000K	4000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
光線色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra82以上	Ra82以上	Ra82以上	Ra82以上	Ra95以上	Ra94以上	Ra82以上	Ra82以上	Ra82以上	Ra82以上	Ra94以上	Ra82以上	Ra82以上	Ra82以上	Ra82以上	Ra82以上
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100-242V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
1/2°-α角	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
給電方式	片側	片側	片側	片側	片側	片側	片側	片側	片側	片側	片側	片側	-	-	-	-
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	R17d	G10q	G10q	G10q
交換方法	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換
その他					高演色	高演色	防水・防湿対応				高演色					

No	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
種別	ダウンライト代替																	
種別	FPL代替			FPL代替			ダウンライト代替			ナトリウム代替			電球代替			電球代替		
種別	FPL13.18W相当	FPL27W相当	FPL27W相当	FPL27W相当	FPL36W相当	FPL55W相当	FPL13/FPL18/FPL27W相当	FPL13/FPL18/FPL27W相当	FPL27/FHT32/FML36W相当	FPL27/FHT32/FML36W相当	70W相当	100W相当	白熱電球60形相当	白熱電球40形相当	電球代替	電球代替	電球代替	
ランプ光束	700lm以上	900lm以上	1000lm以上	1000lm以上	1700lm以上	2100lm以上	500lm以上	450lm以上	1000lm以上	950lm以上	12000lm以上	12000lm以上	410lm以上	250lm以上	400lm以上	500lm以上	1900lm以上	
定格消費電力	7W以下	10W以下	8W以下	8W以下	13W以下	18W以下	6.5W以下	6.5W以下	8.0W以下	8.0W以下	88W以下	80W以下	4.0W以下	2.5W以下	4.0W以下	8W以下	15W以下	
質量	110g以下	110g以下	110g以下	110g以下	140g以下	110g以下	380g以下	380g以下	380g以下	380g以下	16.9kg以下	16.9kg以下	0.58kg以下	0.58kg以下	0.58kg以下	0.58kg以下	0.58kg以下	
色温度	2700K	2700K/5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	2700K	5000K	5000K	2700K	3000K	3000K	5000K	2700K	2700K	5000K	
光線色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色	昼白色	電球色	電球色	電球色	電球色	昼白色	電球色	電球色	電球色	昼白色	
演色性	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra70以上	Ra70以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	
1/2°-α角	-	-	-	-	70°以上	70°以上	70°以上	70°以上	70°以上	70°以上	100°以上	110°以上	-	-	-	-	-	
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	調光	調光	調光	調光	調光	
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	
給電方式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電源位置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
口金/埋込寸法	GX10q	GX10q	G10q	GX10q	GX10q	φ100×φ200	φ100×φ200	φ100×φ200	φ100×φ200	E39	E39	E17	E17	E17	E17	E26	E26	
交換方法	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	
その他						リニューアブルプレートも可能	リニューアブルプレートも可能	リニューアブルプレートも可能	リニューアブルプレートも可能				サウナ用					

No	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
種別	水銀灯代替															
種別	水銀灯代替												ベースライト			
種別	ハロゲン電球60形相当	ハロゲン電球100形相当	ビーム球150形相当	水銀灯100W相当	水銀灯200W相当	水銀灯400W相当	水銀灯700W相当	水銀灯200W相当	水銀灯400W相当	水銀灯1000W相当	水銀灯700W相当	40形蛍光灯相当	Hf32形相当 (高出力)	40形蛍光灯相当	40形蛍光灯相当	20形蛍光灯相当
ランプ光束	550lm以上	880lm以上	1600lm以上	4000lm以上	6000lm以上	14000lm以上	20000lm以上	6000lm以上	11000lm以上	30000lm以上	17000lm以上	2350lm以上	4800lm以上	2100lm以上	2000lm以上	800lm以上
定格消費電力	7W以下	10W以下	21W以下	69W以下	82W以下	139W以下	82W以下	80W以下	80W以下	139W以下	139W以下	16.5W以下	32.0W以下	11.5W以下	13.5W以下	6.5W以下
質量	100g以下	100g以下	3.3kg以下	4.7kg以下	4.5kg以下	4.5kg以下	4.5kg以下	2.0kg以下	2.5kg以下	1.8kg以下						
色温度	2700K	2700K	5000K	5000K	5000K	2700K	5000K									
光線色	電球色	電球色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色	昼白色									
演色性	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上
定格電圧	AC100V	AC100V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V								
1/2°-α角	20°以上	20°以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	調光	調光	調光	調光	調光	調光	調光	調光	調光	調光	調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
給電方式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電源位置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
口金/埋込寸法	E11	E11	E26	E26	E39	-	-	-	-	-						
交換方法	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換
その他										投光器		防湿防雨型・トラフW75	2灯式・埋込1235×220	1灯式・差富士E230	防湿防雨型・トラフW75	防湿防雨型・トラフW75

No	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
種別	スクエアライト	シーリングライト		スポットライト										
種別	FHT42形x2灯相当	30形サーチライン	ネオハロゲン	FPL13	FPL13	FPL13	FCL30W相当	20形相当	20形相当	スリムライン (175mm)	水銀灯400	Hf32形相当 (高出力)	40形相当	
ランプ光束	2900lm以上	3600lm以上	830lm以上	160lm以上	860lm以上	740lm以上	1210lm以上	1130lm以上	1130lm以上	700lm以上	17600lm以上	3100lm以上	2700lm以上	
定格消費電力	26.0W以下	43.0W以下	10.0W以下	6.5W以下	10.0W以下	6.5W以下	12.0W以下	12.0W以下	12.0W以下	5.0W以下	150.0W以下	21.0W以下	23.0W以下	
質量	2.8kg以下	2.4kg以下	0.6kg以下	1.9kg以下	1.3kg以下	1.3kg以下	1.3kg以下	2.0kg以下	1.8kg以下	0.3kg以下	8.0kg以下	0.6kg以下	350g以下	
色温度	5000K	5000K	2700K	2700K	5000K	2700K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	2700K~6500K	
光線色	昼白色	昼白色	電球色	電球色	昼白色	電球色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色~昼白色	
演色性	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra82以上	
定格電圧	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100-242V	
1/2°-α角	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	調光	
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	
給電方式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	片側	
電源位置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	内蔵	
口金/埋込寸法	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G13	
交換方法	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	ランプ交換	
その他	□275	8形用 (調光) 和風シーリング	一体型スポットライト	参考型番: OG041637LRC	参考									